

	TEKNİK DOKÜMAN	Doküman No :	
		Revizyon No :	
		Yayın Tarihi :	
		Sayfa No :	1/2

Ürün Adı :V. SELÜLOZİK VERNİK

Tanım :Selülozik Reçine esaslı,hertürlü atmosfer koşullarına,dayanıklı parlak görünümlü verniktir.

Ambalaj Şekli : 0,750 lt,2,5 lt,15 lt,

Renk : Şeffaf

Standart : Ürün standartı

Kullanım Yerleri : Her türlü ahşap yüzeylerde ve tercihe bağlı Selülozik sonkat boyaların sonlandırılmasında kullanılır.

Özellikleri :Çabuk kuruyan parlak görünümlü,darbeye karşı dayanıklı bir verniktir.

Teknik Özellikleri

Bağlayıcı Tipi : Selülozik Reçine esaslı

Viskozite (23°C, KU) : 45-50

Yoğunluk (g/ml) : 0.90 ± 0.03

Katı Madde (Ağırlıkça %) : 25 ± 2

Parlaklık (Gloss-60°) : Parlak

Parlama Noktası (°C) : 45

Kuruma Süresi (23°C,%50RR): İlk Kuruma : 5 dakika

Montaj Kuruma : 2-4 saat

Tam Sertleşme : 24 saat

İnceltme Oranı : %10 Verlack Selülozik tiner ile inceltilir..

	TEKNİK DOKÜMAN	Doküman No :	
		Revizyon No :	00
		Yayın Tarihi :	
		Sayfa No :	2/2

UYGULAMA :

1-Yüzey Hazırlama :

Uygulama yapılacak yüzeyler temiz, yağsız ve kuru olmalıdır.

2-Uygulama Şekli :

İnceltirmeden çok iyi bir şekilde karıştırılarak uygulanır.

Depolama Şartları :

Direkt güneş ışığı almayan 5-35°C'lik ortamlarda, açılmamış orijinal ambalajlarında bir yıl depolanabilir. Aşırı sıcaklık ve nemden korunmalıdır.

Önemli Uyarılar :

Uygulama esnasında ortam sıcaklığı 5-35°C arasında olmalıdır.

Her uygulamadan sonra; uygulama aletleri Verlack Temizlik Tineri ile temizlenmelidir.

Sonkat kesinlikle kanalizasyon ve su kanallarına boşaltılmamalıdır.

Uygulama, yukarıda belirtildiği gibi ve iyi havalandırılan yerlerde yapılmalıdır.

Tehlike Uyarıları :

R 11 : Kolay Alevlenebilir

R 20/21/22 : Solunduğunda, deri ile temasta ve yutulduğunda sağlığa zararlıdır.

Güvenlik Uyarıları :

S 2 : Çocukların ulaşabileceği yerlerden uzak tutunuz.

S 3 / 7 / 9 : Kutuyu iyice kapalı halde, serin ve iyi havalandırılan yerlerde muhafaza ediniz.

S 16 : Tutuşturucu kaynaklardan uzak tutunuz, sigara içmeyiniz.

S 24 / 25 : Göz ve cilt temasından kaçınınız.

S 29 : Kanalizasyona atmayınız.

S 46 : Yutulması halinde hemen bir doktora başvurunuz, kabı veya etiketi gösteriniz.

S 51 : Sadece iyi havalandırılan yerlerde kullanınız.